

Rohrspülung (Ausführung nur durch Fachmann)

Unseren Erfahrungen zufolge haben sich bereits einige Wochen nach der Montage von MEDIAGON viele Verunreinigungen und Korrosionen im Inneren der Wasserleitungen gelöst. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Spülung der Leitungen, um die grössten Ablagerungen wie folgt zu entfernen:

a) Entleerung der Leitungen

1. Schliessen Sie das Hauptwassersperrventil (in der Nähe des Wasserzählers) vollständig.
2. Drehen Sie alle Wasserhähne im Keller und danach im ganzen Haus auf; vergessen Sie nicht, die Siebe und Gummidichtungen (nicht verlieren) zu entfernen, damit das Wasser abfliessen kann.

Achtung, Toilettenspülung nicht entleeren.

3. Nachdem das Wasser im Keller vollständig abgeflossen ist, öffnen Sie auch den kleinen Ablasshahn in der Nähe des Wasserzählers (sofern vorhanden). Lassen Sie das restliche Wasser in einen Eimer abfliessen und schliessen Sie den Ablasshahn wieder.
4. Schliessen Sie alle Wasserhähne im Haus, ausser den maximal geöffneten Kaltwasserhahn in der Badewanne am höchsten Punkt im Haus.

b) Spülen der Leitungen

- I. Öffnen Sie das Hauptventil durch eine sehr schnelle Drehung.
- II. Wenn Sie den Kaltwasserhahn der Badewanne (am höchsten Punkt des Hauses) offen gelassen haben, drehen Sie dann das heisse Wasser sehr schnell auf und stellen dann wieder auf Mischwasser um, bis kein «Husten» mehr zu hören ist und das Wasser klar herausfliesst. Beobachten Sie dann die Qualität des Wassers ... Lassen Sie das Wasser ab und reinigen Sie die Stelle.
- III. Verfahren Sie auf diese Weise an allen Wasserstellen in der Wohnung. Um ein Verspritzen zu vermeiden, binden Sie am besten ein Tuch um den Wasserhahn. Öffnen Sie die Wasserhähne immer sehr schnell.

Spülen Sie in dieser Reihenfolge:

1. Badewanne – 2. Waschbecken – 3. Küche – 4. Duschen